



## ELLEN 230V DIM-TO-WARM BRUSHED STEEL 3-PACK

Ellen Dim-To-Warm är en stilren, dimbar och energisnål downlight med möjlighet att rotera 360 grader. Denna spotlight har en ljusstyrka på drygt 520 lumen och en dimbar färgtemperatur på 2700K-2200K. Detta ger dig möjligheten att tona ner temperaturen på ditt ljus då armaturen skapar ett ljussken som betar sig likt en klassisk glödlampa. Vid full ljusstyrka har Ellen Dim-To-Warm en färgtemperatur på 2700K vilket motsvarar ett klassiskt glödljus. När armaturen dimras ner till lägre nivåer följer färgtemperaturen med och ger en varmare känsla. Detta ger dig möjligheten att skapa en mysig och ombonad ljusmiljö i ditt hem. Med en IP65-klassning passar den lika bra inne som ute och fungerar lika bra på din uteplats som i ditt badrum. Här finns också möjligheten att montera direkt mot isolering. Ellen Dim-To-Warm finns i 1-pack och 3-pack och kommer i färgerna vitt och borstat stål.

### BESKRIVNING

<b>Art nummer:</b>	480005
<b>GTIN:</b>	7392971143903
<b>Variantnamn:</b>	Ellen 230V Dim-to-Warm Brushed steel 3-pack
<b>Garanti:</b>	3 år

### LJUSTEKNISK DATA

<b>Ljuskälla:</b>	Varmvit
<b>Färgtemperatur (K):</b>	2700
<b>Intervall färgtemperatur (K):</b>	2200-2700
<b>Färgåtergivning (Ra):</b>	>80
<b>Färgtolerans (SDCM):</b>	6
<b>Armaturlumen (lm):</b>	520
<b>Ljusspridning:</b>	Symmetrisk
<b>Spridningsvinkel (°):</b>	38
<b>Livslängd (h):</b>	50000

### TEKNISK DATA

<b>Roterbar (°):</b>	360
<b>Tiltbar (°):</b>	30
<b>Spänning Intervall (V):</b>	220...240
<b>Systemeffekt (W):</b>	6
<b>Effektivitet armatur (lm/W):</b>	87
<b>Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:</b>	F
<b>Eprel registreringsnummer:</b>	1138006

## DRIFT OCH ANSLUTNING

Drivdon ingår:	Ja
Dimbar:	Ja
IP-klass:	65

## FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Borstad stål

## MÅTT OCH INSTALLATION

Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder
Höjd (mm):	46
Diameter (mm):	96
Vikt (kg):	0,247
Min. håltagning (Ø mm):	78
Höjd infälld del (mm):	42
Höjd utvändig del (mm):	4
Håltagning Ø (mm):	78-90

