



Classic filament LEDbulbs

LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
CE-märkning	Ja
Uppfyller RoHS	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	270 °
Ljusflöde	650 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	7,2 W
Lampström (nom)	45 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Endast med särskilda dimrar

Classic filament LEDbulbs

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Kronspegel
Lampform	A60 [A 60 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	465208
EyeComfort	Ja

Produktdata

Full EOC	871869978247400
----------	-----------------


Beställningsproduktnamn	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4
Beställningsnummer	78247400
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	929002412801
Fullständigt produktnamn	LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4
EAN/UPC - Hölje	8718699782481
EAN/UPC - Product/Case	8718699782474

Måttskiss




Product	D	C
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	106 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Classic filament LEDbulbs

Fotometriska data



General uniform lighting - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Livslängd



Life Expectancy Diagram - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

