

## FS-558/RF

# TRÅDLÖS OPTISK BRANDVARNARE

**FIRE &  
SAFETY**



**SMARTA HEM FUNKTION.** Använd brandvarnaren FS-558/RF med Nexa Bridge så kan du enkelt skapa en automation som startar när brandvarnaren aktiveras. Exempelvis kan en notis skickas till mobilen, sirener aktiveras eller lampor tändas.

Brandvarnaren känner av rökpartiklar och har en inbyggd temperatursensor för att ge en tidig varning om en brand skulle uppstå. Fördelen med ett sammankopplande brandvarnarsystem är att alla brandvarnare larmar samtidigt, inte bara den närmast brandhärden. Levereras med batteri samt plugg och skruv för montering.

- Lätt att programmera med det självlärande systemet
- Sammankoppla upp till 12 st enheter
- Pausfunktion – tysta tillfälligt larmet i 10 minuter
- Signal vid låg batterispänning
- Kompatibel med Nexa Bridge (styrenhet)
- Brandvarnaren närmast brandhärden har en annorlunda larmsignal mot de andra vilket gör det lättare att lokalisera branden
- Dammskydd ingår
- Bruksanvisning på svenska och engelska finns i förpackning. Norsk, dansk och finsk bruksanvisning finns på nexa.se
- Prestandadeklaration: NEXA13215-CPR-01 finns på nexa.se
- Certifierad av Intertek; EN 14604:2005

### TEKNISK DATA

<b>Strömkälla</b>	2 x AA (alkaliska batterier) ingår
<b>Radiofrekvens</b>	433 MHz
<b>Räckvidd</b>	Upp till 20 meter
<b>Larmsignal</b>	85 dB vid 3 meter
<b>Temperatursensor</b>	54–70 °C (EN-54)
<b>Driftstemperatur</b>	5–45 °C
<b>Luftfuktighet</b>	10–90 %
<b>Mått (Ø)</b>	120 mm (25 mm hög)
<b>EAN</b>	7330545132151
<b>Art nr   E-nummer</b>	13215   63 017 76