

# PHILIPS

## Väggfäste

ProjectLine

Rund form

4 000 K naturligt vitt ljus

1400 lm

Inbyggd rörelsesensor

PHILIPS

ProjectLine

LED wall mount

1400  
lm

15W

4000K

LED

35.000h

IP54

REAL  
PROs

REAL  
QUALITY



Professional quality for your project

8719514954328

## Professionell kvalitet för ditt projekt

Energisnåla LED-ljuskällor i professionell kvalitet. ProjectLine wall mount stöder energibesparing och kan monteras på väggen och i innertaket. Perfekt för korridorer, (offentliga) entréer och trappor med dess höga, naturliga, vita ljus och inbyggda rörelsesensor.

### Hållbart val

- Spara energi direkt när du trycker på knappen

### Ger belysning av hög kvalitet

- Du kan lita på det som står på Philips förpackning

# Funktioner

## Energieffektiv

Alla Philip lågenergilampor sparar energi direkt när du tänder dem. De förbrukar färre kW under hela sin livslängd och ger därmed en lägre

elräkning. Mängden energi som sparas varierar beroende på lamptyp och teknik.

## Tillförlitlig kvalitet:

Philips håller sina löften om lampornas prestanda. Du kan lita på det som står på Philips förpackning vad gäller ljusflöde, livslängd och wattförbrukning som motsvarar glödlampor.

# Specifikationer

## Hållbarhet

- Ambient temperature range: -20 till +40 °C

## Garanti

- Warranty period: 3 år

## Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Beam angle of light source: 110
- Color Code: 840 neutralvit
- Constant light output: Nej
- Correlated Color Temperature (Nom): 4 000
- Initial chromaticity: (0.38,0.38) SDCM <6
- Light source replaceable: Nej
- Luminaire light beam spread: 110°
- Ljusflöde: 1 400 lm
- Luminous flux tolerance: +/-10%
- Maximum dim level: Ej tillämpligt
- Optic type: Bredstrålande ljusfördelning
- Performance ambient temperature Tq: 25 °C
- Saturated Red (R9): <50
- Stroboscopic effect: 1,6
- Unified glare rating CEN: Not applicable

## Övriga egenskaper

- CE mark: CE-märkning
- Photobiological risk: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Photobiological risk specification: 0,2 m

## Effekt

- Input Voltage: 220-240
- Inrush current: 8
- Inrush time: 1,2
- Power Factor (Fraction): 0.7

## Strömförbrukning

- Power Consumption: 15 W
- Power consumption tolerance: +/-10%

## Tekniska specifikationer

- Connection: Skruvkopplingsplint, 2-polig
- Control gear failure rate at median useful life 35000 h: 5 %
- Driver/power unit/transformer: -
- Driver included: Ja
- Flammability mark: För montering på normalantändliga ytor
- Flickering: 1
- Glow-wire test: Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
- Ingress protection code: IP54 | Dammsäker, stänksäker
- Line Frequency: 50 or 60
- Lumen maintenance at median useful life\* 35000 h: 70
- Mech. impact protection code: IK06 | 1 J
- Number of gear units: 1 enhet
- Number of products on MCB of 16 A type B: 10
- Protection class IEC: Säkerhetsklass II
- Suitable for random switching: Ja

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514954328
- Nettovikt: 0,410 kg
- Bruttovikt: 0,460 kg
- Höjd: 7,200 cm
- Längd: 18,400 cm
- Bredd: 18,400 cm
- Materialnummer (12NC): 911401861584



Publiceringsdatum:  
2022-10-27  
Version: 0.154

© 2022 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)